Poznań, dn. 2026-03-17

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Starosta Jaworski

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2688 (68516N!) D3 JAWOR (PLG_JAWOR_MONIUSZKI)** zlokalizowanej w miejscowości JAWOR, ul. STANISŁAWA MONIUSZKI 2a. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji[2]:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	29885
2.	63848
3.	29885
4.	63848
5.	29885
6.	63848
7.	29885

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
8.	63848
9.	6472
10.	178
11.	355
12.	5012

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	**Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji** *[MHz]*	**Wysokość środka elektrycznego anteny** *[m n.p.t]*	**Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)** *[W]*	**Azymut** *[°]*	**Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia** *[°]*
1.	16°11'33.7" 51°3'23.6"	800/900/1800/ 2100/2600	38	29885	5	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
2.	16°11'33.8" 51°3'23.6"	3600	38	63848	5	4-10
3.	16°11'33.8" 51°3'23.6"	800/900/1800/ 2100/2600	38	29885	100	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
4.	16°11'33.8" 51°3'23.6"	3600	38	63848	100	4-10
5.	16°11'33.8" 51°3'23.4"	800/900/1800/ 2100/2600	38	29885	180	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
6.	16°11'33.8" 51°3'23.4"	3600	38	63848	180	4-10
7.	16°11'33.5" 51°3'23.5"	800/900/1800/ 2100/2600	38	29885	290	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
8.	16°11'33.6" 51°3'23.5"	3600	38	63848	290	4-10
9.	16°11'33.8" 51°3'23.4"	23000	34	6472	123*	nd.
10.	16°11'33.8" 51°3'23.4"	80000	35	178	179*	nd.
11.	16°11'33.6" 51°3'23.6"	80000	35	355	301*	nd.
12.	16°11'33.6" 51°3'23.6"	80000	35.5	5012	322*	nd.

**) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.*