Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl

Załącznik nr 1

Protokół
z kontroli oznakowania dróg gminnych na obszarze gminy Mściwojów przeprowadzonej w dniu 12.06.2025 r.

Lp.	Numer drogi	Nazwa ulicy	Wynik kontroli
1.	110651 D	Grzegorzów do dawna DW363	- bez uwag
2.	110652 D	Snowidza do dr. pow. nr 2184D	- wypionować znaki, - usunąć pusty słupek bez tarczy znaku – nie zrealizowano, - obrócić tarcze znaków B-33 „20km/h" i „30km/h", - odsłonić zestaw znaki A-11a z B-33
3.	110653 D	Mściwojów – Siekierzyce	- uzupełnić brakujący znak G-1b w kierunku Siekierzyc, - uzupełnić brakujące wskaźniki dla przejazdu kolejowego w kierunku Mściwojowa,
4.	110654 D	Siekierzyce – Zimnik	- bez uwag
5.	110655 D	Niedaszów – Targoszyn – Targoszyn – Konary gm. Udanin/	- bez uwag
6.	110656 D	Zimnik – Kostrza /gm. Strzegom/	
7.	110657 D	Zimnik – Rogoźnica /gm. Strzegom/	- wypionować znak D-42
8.	110658 D	Barycz do gr. gm. Jawor	
9.	110659 D	Barycz – Ogonowice /gm. Legnickie Pole/	
10.	110660 D	Snowidza – Pawłowice /gm. Wądroże Wielkie/	
11.	110661 D	Barycz – Pawłowice /gm. Wądroże Wielkie/	
12.	110662 D	Mściwojów – Targoszyn	- wyprostować oznakowanie progu zwalniającego na wysokości sklepu – zestaw znaków oparty o słup energetyczny, - brak oznakowania pionowego progu przy sklepie od strony zbiornika oraz przy pos. nr 31, - brak znaków D-42/D-43 oraz znaków miejscowości E-17a/E-18a

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl

Ponadto na postawie pkt. 5.2.15 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) na znakach D-15 nie dopuszcza się stosowania dodatkowych napisów lub symboli. Informacje wskazujące rozkłady jazdy można umieszczać na niezależnych konstrukcjach, na elementach wiaty lub na konstrukcji wsporczej znaku D-15. W związku z powyższym, należy usunąć wszystkie rozkłady jazdy naklejone na znakach D-15, które wpływają na nieczytelność znaku.

Sporządziła: Katarzyna Kasprzyk