

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY

Przed rozpoczęciem pracy:

UWAGI OGÓLNE :

Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego.

Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

- a) przeszkoleniem
 - wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - w zakresie ochrony ppoż.,
- b) dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
- c) wypoczęty, trzeźwy.

UWAGA : Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.

Pracownik powinien:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podszwach,). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym m.in:
 - a) czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte,
 - b) czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,
 - c) czy pojemnik na trawę jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych krutek wentylacyjnych,
 - d) czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy resztkami paliwa. W razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić w. wym. części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki.

UWAGA

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy . Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

Podczas nalewania paliwa do zbiornika kosiarki istnieje duże zagrożenie pożarowe.

Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
- jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo,
- nie wdychać oparów i gazów!

Zabronione jest:

- używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach.

Podczas pracy:

1. Ścisłe stosować się do zaleceń :
 - a) stanowiskowej instrukcji bhp,
 - b) dokumentacji techniczno-ruchowej,
 - c) poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
 - a) trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
 - b) usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
 - c) sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta,
 - d) koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
 - e) nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo pośliznięcia się.
3. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.
4. Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę przed koszeniem winien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.
5. Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie winien sprawdzić czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.
6. Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwana maszynę.
8. Zabronione jest:
 - koszenie trawy na brzegach rowów,
 - koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy (za pomocą pojemnika, czy też osłony).
9. Podczas koszenia na zboczach kąta pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza, nigdy w górę czy w dół.
10. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
 - opuszcza się stanowisko pracy i odchodzi od kosiarki,
 - przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy,
 - przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - przed regulacją wysokości cięcia,
 - przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce,
 - przed oczyszczaniem kosiarki,
 - przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę,
 - jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca,
 - przy wymianie koła,
 - przy demontażu noża,

UWAGA:

Podczas wykonywania tych czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów.

W takim przypadku należy:

- a) odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki,
- b) odłączyć świecę zapłonową przez wyciągnięcie „fajki”,
- c) jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk,
- d) sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki. Jeśli tak - oddać do autoryzowanego punktu napraw.

Pracownikowi nie wolno:

- a) nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- b) pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
- c) usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
- d) naprawiać samodzielnie maszynę,
- e) dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- f) przeszkadzać innym w pracy,

Po zakończeniu pracy:

- a) wyłączyć kosiarkę,
- b) dokładnie oczyścić urządzenie,
- c) oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- d) przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.

ZATWIERDZAM
S T A R O S T A

Stanisław Laskowski