

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej

Uwagi ogólne

Szlifierki dwutarczowe obsługiwać mogą pracownicy pełnoletni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie wstępne i okresowe Bhp, aktualne badania lekarskie. Pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami Bhp oraz oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy:

1. Sprawdzić kompletność i sprawność szlifierki oraz urządzeń zabezpieczających.
2. Sprawdzić czy w pobliżu szlifierki nie ma substancji łatwopalnych.
3. Sprawdzić zamocowanie szlifierki oraz mocowanie osłon.
4. Przygotować środki ochrony indywidualnej i uruchomić wentylację.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy

1. Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed wilgocią i mechanicznym uszkodzeniem.
2. Stosować w toku pracy środki ochrony indywidualnej w celu ochrony przed odpryskami (okulary przeciwoodpryskowe, osłony twarzy itp.).
3. Pewnie trzymać obrabiany przedmiot. Pozwoli to wykluczyć możliwość wyrwania obrabianego przedmiotu z rąk i odrzucenia pod wpływem działających sił.
4. Zachować bezpieczną odległość od tarcz, nie nachylać się zbyt blisko.
5. Odłamki wiórów usuwać spod szlifierki tylko za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pędzli, szczotek, albo za pomocą urządzeń pneumatycznych itp.
6. W wypadku przerwy w zasilaniu natychmiast wyłączyć szlifierkę i inne urządzenia elektryczne oraz odłączyć je od zasilania.
7. Do stanowiska pracy nie dopuszczać osób nieupoważnionych.
8. Przy obsłudze szlifierki należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Czynności do wykonania po zakończeniu pracy

1. Wyłączyć szlifierkę.
2. Uprzątnąć i zabezpieczyć stanowisko pracy oraz schować narzędzia i sprzęt ochrony.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

1. Awarie oraz inne sytuacje zagrażające zdrowiu pracownika należy natychmiast zgłosić przełożonemu.
2. W razie pożaru lub innego zdarzenia należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
3. W wypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pracowników należy powiadomić osoby narażone i wspólnie opuścić pomieszczenia.

Czynności zabronione:

1. Wykonywanie procesu pracy z użyciem niesprawnej technicznie lub niekompletnej szlifierki.
2. Wykonywanie procesu pracy z użyciem szlifierki pozbawionej obudów i osłon bezpieczeństwa oraz z niesprawnymi lub odłączonymi urządzeniami zabezpieczającymi.
3. Czyszczenie konserwacji i napraw szlifierki bez odłączenia od sieci elektrycznej
4. Obsługa szlifierki w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi, jeśli wirujące narzędzia lub obrabiany materiał stwarzają zagrożenie pochwylenia.
5. Palenie tytoniu, spożywanie posiłków w czasie wykonywania czynności szlifowania.
6. Pozostawianie pracującej szlifierki bez nadzoru.
7. Usuwanie i zgarnianie nieosłoniętą ręką wiórów metalowych.
8. Stosowanie do mocowania ściernicy tulejek redukcyjnych w otworze.
9. Stawianie w pobliżu szlifierki przedmiotów łatwopalnych.

ZATWIERDZAM

STAROSTA

Stanisław Laskowski